



قدم به قدم، همراه دانشجو...

WWW.GhadamYar.Com

جامع ترین و به روزترین پرتال دانشجویی کشور (پرتال دانش)
با ارائه خدمات رایگان، تحصیلی، آموزشی، رفاهی، شغلی و...
برای دانشجویان

- (۱) راهنمای ارتقاء تحصیلی. (کاردانی به کارشناسی، کارشناسی به ارشد و ارشد به دکتری)
- (۲) ارائه سوالات کنکور مقاطع مختلف سالهای گذشته، همراه پاسخ، به صورت رایگان
- (۳) معرفی روش های مقاله و پایان نامه نویسی و ارائه پکیج های آموزشی مربوطه
- (۴) معرفی منابع و کتب مرتبط با کنکورهای تحصیلی (کاردانی تا دکتری)
- (۵) معرفی آموزشگاه ها و مراکز مشاوره تحصیلی معتبر
- (۶) ارائه جزوات و منابع رایگان مرتبط با رشته های تحصیلی
- (۷) راهنمای آزمون های حقوقی به همراه دفترچه سوالات سالهای گذشته (رایگان)
- (۸) راهنمای آزمون های نظام مهندسی به همراه دفترچه سوالات سالهای گذشته (رایگان)
- (۹) آخرین اخبار دانشجویی، در همه مقاطع، از خبرگزاری های پربازدید
- (۱۰) معرفی مراکز ورزشی، تفریحی و فروشگاه های دارای تخفیف دانشجویی
- (۱۱) معرفی همایش ها، کنفرانس ها و نمایشگاه های ویژه دانشجویی
- (۱۲) ارائه اطلاعات مربوط به بورسیه و تحصیل در خارج و معرفی شرکت های معتبر مربوطه
- (۱۳) معرفی مسائل و قوانین مربوط به سربازی، معافیت تحصیلی و امریه
- (۱۴) ارائه خدمات خاص ویژه دانشجویان خارجی
- (۱۵) معرفی انواع بیمه های دانشجویی دارای تخفیف
- (۱۶) صفحه ویژه نقل و انتقالات دانشجویی
- (۱۷) صفحه ویژه ارائه شغل های پاره وقت، اخبار استخدامی
- (۱۸) معرفی خوابگاه های دانشجویی معتبر
- (۱۹) دانلود رایگان نرم افزار و اپلیکیشن های تخصصی و...
- (۲۰) ارائه راهکارهای کارآفرینی، استارت آپ و...
- (۲۱) معرفی مراکز تایپ، ترجمه، پرینت، صحافی و ... به صورت آنلاین
- (۲۲) راهنمای خرید آنلاین ارزی و معرفی شرکت های مطرح
- (۲۳)



WWW.GhadamYar.Ir

WWW.PortaleDanesh.com

WWW.GhadamYar.Org

۰۹۱۲ ۳۰ ۹۰ ۱۰۸

باما همراه باشید...

۰۹۱۲ ۰۹ ۰۳ ۸۰۱

www.GhadamYar.com



513A

513

A

نام :

نام خانوادگی :

محل امضاء :

دفترچه شماره ۲
صبح جمعه
۹۲/۱۱/۱۸



جمهوری اسلامی ایران
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
سازمان سنجش آموزش کشور

اگر دانشگاه اصلاح شود مملکت اصلاح می‌شود.
امام خمینی (ره)

آزمون ورودی دوره‌های کارشناسی ارشد ناپیوسته داخل - سال ۱۳۹۳

مجموعه مهندسی کامپیوتر - کد ۱۲۷۷

مدت پاسخگویی: ۸۰ دقیقه

تعداد سؤال: ۴۸

عنوان مواد امتحانی، تعداد و شماره سؤالات

ردیف	مواد امتحانی	تعداد سؤال	از شماره	تا شماره
۱	دروس تخصصی معماری کامپیوتر (مدارهای الکتریکی، VLSI، الکترونیک دیجیتال، انتقال داده‌ها)	۱۶	۷۴	۸۹
۲	دروس تخصصی نرم افزار (کامپایلر، زبانهای برنامه سازی، طراحی الگوریتم، پایگاه داده)	۱۶	۹۰	۱۰۵
۳	دروس تخصصی هوش مصنوعی (مدارهای الکتریکی، طراحی الگوریتمها، هوش مصنوعی)	۱۶	۱۰۶	۱۲۱

بهمن ماه سال ۱۳۹۲


استفاده از ماشین حساب مجاز نمی‌باشد.

این آزمون دارای نمره منفی است.

حق چاپ و تکثیر سؤالات پس از برگزاری آزمون برای تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی تنها با مجوز این سازمان مجاز می‌باشد و با منخلفین برابر مقررات رفتار می‌شود.

۷۴- اگر در مدار زیر $i = \sin t$ باشد توان متوسط N چند وات است؟


- (۱) $-۹/۵$
- (۲) -۹
- (۳) $-۸/۷۵$
- (۴) ۹



۷۵- اگر در مدار زیر توان متوسط منبع جریان دو آمپری برابر (-۱۲) وات باشد

مقاومت معادل مدار از a و b چند اهم است؟


- (۱) ۱
- (۲) ۲
- (۳) ۳
- (۴) ۶



۷۶- در مدار زیر جریان اولیه سلف برابر $i(0^-) = ۱A$ است. بعد از چه مدتی انرژی


سلف برابر $۱/۴۴$ ژول می‌شود؟

- (۱) $\frac{۲}{۵}$
- (۲) $\ln ۲$
- (۳) $\frac{۲}{۵} \ln ۲$
- (۴) $\frac{۵}{۲}$




۷۷- به ازای چه مقداری از R توان متوسط N در حالت دائمی سینوسی ماکزیمم است؟

- (۱) $\sqrt{۲}-۱$
- (۲) ۱
- (۳) $۲\sqrt{۲}$
- (۴) $۲\sqrt{۲}-۱$



۷۸- در مدار شکل زیر بازه تغییرات ولتاژ خروجی کدام مورد است؟




(۱) $V_{DD} - V_{tn}$ و \circ

(۲) $V_{DD} - 2V_{tn}$ و \circ

(۳) $|V_{tp}|$ و $V_{DD} - V_{tn}$

(۴) $|V_{tp}|$ و $V_{DD} - 2V_{tn}$

۷۹- چینش مدار وارونگر تراشه‌ای به سه صورت زیر طراحی شده است. در صورتی که چینش بقیه مدار برای هر سه چینش یکسان باشد، در مورد بارآوری (yield) چینش‌های (۱)، (۲) و (۳) گزینه صحیح کدام است؟



قدم به قدم، همراه دانشجو...

(۱) چینش ۳ بیشترین بارآوری را دارد، چینش‌های ۱ و ۲ بارآوری صفر دارند.

(۲) چینش ۳ بیشترین بارآوری را دارد، چینش ۲ بارآوری کمتر از ۳، چینش ۱ بارآوری صفر دارد.

(۳) چینش ۳ بیشترین بارآوری را دارد، چینش ۱ بارآوری کمتر از ۳، چینش ۲ بارآوری صفر دارد.

(۴) در مورد بارآوری تراشه‌ها با این اطلاعات نمی‌توان قضاوت کرد.

۸۲- یک گیت NOR سه ورودی در نظر بگیرید. عرض ترانزیستورهای آن به گونه‌ای انتخاب شده است که مقاومت مؤثر بالابر و پایین‌بر گیت برابر و معادل مقاومت مؤثر یک وارونگر واحد باشد. خازن معادن بر روی ورودی‌ها هنگامی که خروجی صفر است، کدام است؟ (خازن گیت و مقاومت یک ترانزیستور nMOS به اندازه واحد را به ترتیب برابر C و R در نظر بگیرید. از خازن جزئی سیم‌ها و خازن همپوشانی صرف‌نظر کنید. فرض کنید مقاومت pMOS واحد دو برابر nMOS واحد باشد.)

(۱) ۷C

(۲) ۴C

(۳) ۳C

(۴) C

۸۳- در مدار شکل زیر مقدار تقریبی مقاومت خروجی در شرایطی که $\frac{W}{L} = 1$ و ترکیب ورودی‌ها به صورت $ABCD = 1111$ ، تقریباً برابر با چند کیلو اهم است؟

$$(V_{DD} = 1.5 \text{ v}, V_{tn} = |V_{tp}| = 0.5 \text{ v},$$


$$\mu_p \text{cox} = 100 \frac{\mu\text{A}}{\text{v}^2}, \mu_n \text{cox} = 400 \frac{\mu\text{A}}{\text{v}^2})$$

(۱) ۳/۷۵





(۲) ۵

(۳) ۱۱/۲۵

(۴) ۱۲/۵




۸۴- خروجی کدام یک از مدارهای زیر معادل تابع XOR نیست؟



قدم به قدم، همراه دانشجو...
WWW.GhadamYar.Ir

۸۵- مدار زیر چه تابعی را پیاده‌سازی می‌کند؟

ولتاژ آستانه منطقی گیت NOT برابر $\frac{V_{DD}}{2}$ است.



$$Y = ab + \bar{a}c + \bar{b}\bar{c} \quad (1)$$

$$Y = ab + ac + bc \quad (2)$$

$$Y = \bar{a}\bar{b} + \bar{a}c + \bar{b}c \quad (3)$$

$$Y = \bar{a}\bar{c} + \bar{a}\bar{b} + \bar{b}\bar{c} \quad (4)$$

۸۶- قرار است فایل را بر روی یک سیستم انتقال داده‌ها بدون خطا با نرخ 10^6 مگا بیت بر ثانیه از مبدأ A به مقصد B ارسال کنیم. این فایل به ۵ قطعه 1000 بایتی شکسته می‌شود و گره B به محض دریافت موفق هر قطعه، یک ACK 50 بایتی را به سوی A روانه می‌سازد. فرض کنید سیستم انتقال از نوع هدایت شده (guided) بوده و اسلوب انتقال تمام دوطرفه (full duplex) باشد. تأخیر انتشار در هر مسیر برابر 3 میلی‌ثانیه است. زمان مورد نیاز برای انتقال کامل این فایل چند میلی‌ثانیه است؟

$$10/04 \quad (2) \quad 7/4 \quad (1)$$

$$24/2 \quad (4) \quad 17/2 \quad (3)$$

۸۷- توان سیگنال ورودی به یک کانال مخابراتی بدون اعوجاج با اتلاف 10 dB و پهنای باند 100 kHz برابر با -100 dBm است. اگر چگالی توان نویز گرمایی در گیرنده $N_0 = -204 \frac{\text{dBW}}{\text{Hz}}$ باشد، نسبت سیگنال به نویز دریافتی چند dB است؟

$$24 \quad (2) \quad 14 \quad (1)$$

$$44 \quad (4) \quad 34 \quad (3)$$

۸۸- از سیگنال آنالوگ $s(t) = 1 + \cos^2(500\pi t) + \sin(200\pi t)$ نمونه‌برداری کرده و به روش PCM، 10 بیتی دیجیتال کرده و ارسال می‌کنیم. نرخ مناسب برای نمونه‌برداری (بر حسب نمونه بر ثانیه) و نرخ ارسال بیت (بر حسب کیلو بیت بر ثانیه) به ترتیب از راست به چپ چقدر است؟

$$10/4, 520 \quad (2) \quad 5, 500 \quad (1)$$

$$10/4, 1040 \quad (4) \quad 10, 1000 \quad (3)$$

۸۹- ظرفیت کانالی با پهنای باند 4 کیلو هرتز، 40 کیلو بیت بر ثانیه است. اگر بخواهیم ظرفیت کانال را به 80 کیلو بیت بر ثانیه افزایش دهیم، نسبت سیگنال به نویز در خروجی کانال را چند دسی‌بل باید افزایش دهیم؟

$$30 \quad (2) \quad 15 \quad (1)$$

$$100 \quad (3) \quad \text{اطلاعات کافی نیست.} \quad (4)$$

۹۰- کدام گزینه درباره گرامر روبه‌رو صحیح است؟

$$S \rightarrow aBDb$$

$$B \rightarrow b | \lambda$$

$$D \rightarrow dD | \lambda$$

(۱) LL(1) است.

(۲) SLR است.

(۳) LALR است.

(۴) هیچکدام

۹۱- گرامر زیر را در نظر بگیرید:

$$S \rightarrow Ts$$

$$T \rightarrow xTx | x$$

کدام یک از موارد زیر صحیح است؟

(۱) پیمایشگر (تجزیه‌کننده) LR(0) برای گرامر فوق دارای برخورد از نوع انتقال / کاهش است.

(۲) پیمایشگر (تجزیه‌کننده) LR(0) برای گرامر فوق دارای برخورد از نوع کاهش / کاهش است.

(۳) این گرامر LALR(1) است.

(۴) این گرامر LL(1) است.

۹۲- قطعه گرامر زیر برای پارسر LALR(1) مفروض است. می‌دانیم که کامپایلر

هنگام خواندن ورودی با دیدن هر یک از واژه‌های a, b, c, d, e و f و قبل از

خواندن واژه‌ی بعدی کنترل را به تولید کننده کد برای اجرای یک روال مفهومی

منتقل می‌کند و می‌دانیم که بازاء کاربرد هر قاعده تولید حداکثر یک روال

مفهومی قابل اجراست. از این رو لازم است گرامر داده شده گسترش یابد، حداقل

تعداد قواعد تولید در گرامر گسترش یافته چند است؟

$$S \rightarrow aAbB$$

$$A \rightarrow Dc | A \rightarrow B$$

$$B \rightarrow EF$$

$$D \rightarrow dAb | EB$$

$$E \rightarrow Eea | e$$

$$F \rightarrow fFaE | \lambda$$

۱۳ (۲)

۶ (۱)

۱۸ (۴)

۱۶ (۳)

۹۳- یک کامپایلر معتبر برای یک دستور Case یا Switch کد کارآ تولید کرده است.

این دستور دارای ۱۰ حالت است که با ثابت‌های

۱۱, ۱۳, ۱۷, ۱۹, ۲۳, ۲۹, ۳۱, ۳۷, ۴۱ و ۴۳ انتخاب می‌شوند. اندازه

جدول پرش در کد مزبور در چه حدودی است؟

۳۲ (۲)

۱۰ (۱)

هیچکدام (۴)

۴۳ (۳)

۹۴- کدام یک از دسته موارد زیر می تواند حاصل عبارت محاسباتی $a * f(x) + a$ باشد که در آن مقدار متغیرهای سراسری a و x به ترتیب ۱ و ۲ می باشند؟ (فرض بر این است که تابع f به صورت فراخوانی به وسیله مقدار فراخوانی شده، مقدار ۳ را برگشت داده و همچنین مقدار متغیر سراسری a را به ۲ تغییر می دهد.)

- (۱) ۴ و ۵
 (۲) ۵ و ۷
 (۳) ۵ و ۸
 (۴) ۸ و ۴

۹۵- اگر کامپایلری داشته باشیم که در زمان کامپایل، حداکثر اندازه رکورد فعالیت مورد نیاز بدنه تابعی را به آن اختصاص دهد، در این صورت کدام یک از جملات زیر، درباره طراحی چیدمان رکورد فعالیت می تواند درست باشد؟

- (۱) نیازی به پیوند دسترسی نداریم.
 (۲) هیچ گاه نیازی به پیوند کنترلی نداریم.
 (۳) نیازی به هیچ یک از دو پیوند کنترلی و دسترسی نداریم.
 (۴) در صورتی که امکان تعریف تابع در حوزه دید یک تابع وجود نداشته باشد، نیازی به پیوند کنترلی نداریم.

۹۶- قطعه کد زیر را در نظر بگیرید، در صورتی که ریسمان های $t_1 \dots t_{100}$ به مقدار اولیه x برای محاسبات خود احتیاج داشته باشند و t_1 مقدار x را تغییر دهد، استفاده از کدام خطی مشی انتقال آرگمان را برای ارسال پارامتر به Evaluate Thread , Compute Thread به ترتیب از راست به چپ ترجیح می دهید؟

```
int x = initialization();
Thread t1 = new Compute Thread (x);
Thread t۲ = new Evaluate Thread (x);
⋮
Thread t۱۰۰ = new Evaluate Thread (x)
```

- (۱) call - by - value, call - by - result
 (۲) call - by - ref , call - by - value - result
 (۳) call - by - ref , call - by - value
 (۴) call - by - name , call - by - ref

۹۷- کدامیک از گزاره‌های زیر درست و کدامیک نادرست است؟

الف) برای به دست آوردن طولانی‌ترین مسیر از یک رأس s به رأس t در یک گراف جهت‌دار و وزن‌دار بدون دور (DAG) می‌توان وزن همه‌ی یال‌ها را منفی کرده و با استفاده از الگوریتم فلویید کوتاه‌ترین مسیر بین s و t را در گراف جدید به دست آورد.

ب) اگر گراف G شامل یک مسیر یکتا (unique) با نام P از رأس s به رأس t باشد و درخت فراگیر کمینه‌ی G هم یکتا و با نام T باشد، در آن صورت هر یال موجود در P در T هم هست.

(۱) الف: نادرست، ب: نادرست
(۲) الف: درست، ب: نادرست
(۳) الف: درست، ب: درست
(۴) الف: نادرست، ب: درست

۹۸- دو تابع P_1 و P_2 داریم که با دریافت آرایه‌ی n بیتی x ، اولی $y_1 = A_1 x$ و دومی $y_2 = A_2 x$ را محاسبه می‌کند که A_1 و A_2 ماتریس‌های $n \times n$ بیتی هستند. این دو تابع به ترتیب آرایه‌های n بیتی y_1 و y_2 را برمی‌گردانند. ما اطلاعات ماتریس‌ها را نداریم اما می‌دانیم که A_1 و A_2 دقیقاً مانند هم هستند به جز در یک درایه‌ی (i, j) و اندیس‌های i و j را هم نمی‌دانیم. ما می‌توانیم P_1 و P_2 را با مقادیر مختلف x فراخوانیم و خروجی آن دو را با هم مقایسه کنیم. با چند بار فراخوانی می‌توانیم اندیس‌های i و j را بیابیم؟

(۱) $O(\lg n)$ (۲) $O(n)$ (۳) $O(n \lg n)$ (۴) $O(n^2)$

۹۹- دانشگاهی n کلاس درس دارد که در یک ردیف کنار هم هستند، یعنی کلاس i (برای $1 < i < n$) مجاور کلاس‌های $i-1$ و $i+1$ است. می‌دانیم که ظرفیت کلاس i برابر v_i نفر است. می‌خواهیم تعدادی کلاس با بیش‌ترین مجموع ظرفیت را تخصیص دهیم که هیچ دو کلاس تخصیص داده‌شده مجاور نباشند. اگر $C(k)$ برای $1 \leq k \leq n$ بیش‌ترین ظرفیت قابل تخصیص (به صورت گفته‌شده) از کلاس‌های 1 تا k باشد، کدامیک از رابطه‌های بازگشتی زیر درست است؟ بدیهی است که $C(1) = v_1$.

(۱) $C(k) = \max\{C(k-1), C(k-2) + v_k\}$ (۲) $C(k) = C(k-1) + v_k$
(۳) $C(k) = C(k-2) + v_k$ (۴) $C(k) = \max\{C(k-1), C(k-2)\} + v_k$

۱۰۰- فرض کنید A ماتریس مجاورت یک گراف وزن‌دار و جهت‌دار G با n رأس است که در آن درایه‌ی $A[i, j]$ برابر وزن یال i به j در صورت وجود است؛ اگر این یال موجود نباشد قرار می‌دهیم $A[i, j] = 0$. ماتریس $A^k = \underbrace{A \times A \times \dots \times A}_k$ را در نظر بگیرید. فرض کنید که در ضرب دو ماتریس به جای ضرب دو عدد عمل جمع آن دو و به جای جمع عمل \min انجام شود. درایه‌ی $A^k[i, j]$ چه عددی را نشان می‌دهد؟

(۱) مجموع وزن‌های همه‌ی مسیرهای از رأس i به رأس j که دقیقاً از k یال عبور کرده باشد.
(۲) وزن کوتاه‌ترین مسیر از رأس i به رأس j که حداکثر از k یال عبور کرده باشد.
(۳) وزن کوتاه‌ترین مسیر از رأس i به رأس j که حداکثر از k یال عبور کرده باشد.
(۴) عددی غیر از گزینه‌های بالا

۱۰۱- فرض کنید n پردازش در اختیار داریم که برای هر یک زمان شروع و پایان اجرای آن مشخص است. می‌خواهیم با کمترین تعداد پردازنده همه پردازشها را اجرا کنیم. الگوریتم زیر را در نظر بگیرید: در مرحله i ام از بین پردازشهای باقی مانده، بیشینه تعداد پردازشهایی که با یکدیگر از نظر زمانی همپوشانی ندارند انتخاب کرده و آنها را به پردازنده i ام اختصاص می‌دهیم. این الگوریتم زمانی پایان می‌پذیرد که پردازش‌های بدون پردازنده باقی نماند. بزرگترین i (شماره آخرین مرحله الگوریتم) به عنوان خروجی الگوریتم گزارش می‌شود. کوچکترین n ی که الگوریتم فوق جواب بهینه تولید نمی‌کند کدام است؟

(۴) ۵

(۳) ۳

(۲) ۲

(۱) ۱

۱۰۲- با داشتن رابطه $R(A, B, C, D, E, F, G, H)$ و مجموعه وابستگی‌های تابعی $F = \{BE \rightarrow GH, G \rightarrow FA, D \rightarrow C, F \rightarrow B\}$

کدام گزینه نادرست است؟

(۲) رابطه R نرمال BCNF نیست.(۱) رابطه R نرمال 3NF نیست.(۴) کلیدی وجود ندارد که شامل D نباشد.(۳) کلیدی وجود ندارد که شامل A نباشد.

۱۰۳- رابطه زیر را در نظر بگیرید:

Course(cname, TA)وجود تاپل (c, t) در این جدول نشان می‌دهد که "کمک استاد" در درس c است.

می‌خواهیم همه زوج‌های $(TA1, TA2)$ را بدست آوریم که $TA1$ و $TA2$ از هم متمایزند و حداقل در یک درس به عنوان کمک استاد با هم همکاری می‌کنند. می‌خواهیم هر زوج یک بار نوشته شود، به این معنی که (x, y) و (y, x) همزمان در نتیجه آورده نشوند. کدامیک از عبارات جبر رابطه ای زیر این درخواست را به درستی توصیف می‌کنند؟ $\rho_{a \rightarrow b}$ نشان دهنده تغییر نام یک صفت از a به b است.

$$(1) \pi_{TA1,TA2}(\rho_{TA \rightarrow TA1}(Course) \bowtie \rho_{TA \rightarrow TA2}(Course))$$

$$(2) \pi_{TA1,TA2}[\sigma_{TA1 <> TA2}(\rho_{TA \rightarrow TA1}(Course) \bowtie \rho_{TA \rightarrow TA2}(Course))]$$

$$(3) \pi_{TA1,TA2}[\sigma_{TA1 < TA2}(\rho_{TA \rightarrow TA1}(Course) \bowtie \rho_{TA \rightarrow TA2}(Course))]$$

(۴) هیچ کدام

۱۰۴ - شمای پایگاه داده زیر را در نظر بگیرید:

کارمندان: Employee (eid, NN, ename)

(هر کارمند یک شماره یکتا (eid) دارد و برای هر کارمند شماره ملی (NN) و نام (ename) او را نگه می‌داریم.)

بخش‌ها: Department (did, dname, address)

(هر بخش یک شماره یکتا (did) دارد و برای هر بخش نام (dname) و آدرس (address) آن را نگه می‌داریم.)

کارمندان هر بخش: WorksIn (eid, did, salary)

(هر کارمند در چه بخشی کار می‌کند و حقوق (salary) او چقدر است.)

پرس و جوی SQL زیر را در نظر بگیرید.

```
SELECT AVG(R.s)
FROM (SELECT SUM(W.salary) AS s
FROM Employee E, WorksIn W
WHERE E.eid = W.eid
GROUP BY W.did
UNION ALL
SELECT 0 AS s
FROM Department D
WHERE NOT EXISTS (SELECT *
FROM WorksIn W1
WHERE W1.did = D.did)) AS R;
```

نتیجه اجرای این پرس و جو بر نمونه زیر از جدول‌های Employee, Department, WorksIn چه خواهد بود؟

Employee		
eid	NN	ename
e1	111111	John
e2	222222	Jack
e3	333333	Bob
e4	444444	Joe

Department		
did	dname	address
d1	Books	a1
d2	Electronics	a2
d3	Health	a3


WorksIn		
eid	did	salary
e1	d1	1
e2	d1	3
e3	d1	4
e4	d3	4

(۱) ۶
(۲) ۴
(۳) ۳
(۴) ۲

۱۰۵ - رابطه $R(A, B, C, D)$ را در نظر بگیرید. کدامیک از گزینه‌های زیر صحیح نیست؟


- (۱) اگر $A \rightarrow B$ و $AB \rightarrow C$ آنگاه $A \rightarrow C$
- (۲) اگر $A \rightarrow B$ و $BC \rightarrow D$ آنگاه $AC \rightarrow D$
- (۳) اگر $A \rightarrow B$ و $AC \rightarrow D$ آنگاه $AC \rightarrow BD$
- (۴) اگر $AB \rightarrow BC$ و $C \rightarrow D$ آنگاه $A \rightarrow D$

۱۰۶- اگر در مدار زیر $v(t) = \sin t$ باشد توان متوسط N چند وات است؟




- (۱) $-\frac{3}{4}$
- (۲) $-\frac{1}{2}$
- (۳) $-\frac{1}{4}$
- (۴) $\frac{1}{2}$

۱۰۷- اگر مقاومت معادل از a و b برابر 4Ω باشد مقدار k برابر است با:




- (۱) -2
- (۲) $\frac{1}{2}$
- (۳) 2
- (۴) 3

۱۰۸- در مدار زیر ولتاژ خازن در مدت $t = \frac{5}{4} \ln 2$ ثانیه به نصف مقدار اولیه‌اش می‌رسد. مقدار R چند اهم است؟



- (۱) $\frac{6}{11}$
- (۲) $\frac{6}{5}$
- (۳) 2
- (۴) 3

۱۰۹- به ازای چه مقداری از R توان متوسط N در حالت دائمی سینوسی، ماکزیمم است؟



- (۱) $2\sqrt{2}$
- (۲) 2
- (۳) $\sqrt{2}$
- (۴) 1

- ۱۱۰- گراف وزن‌دار و بدون جهت $G = (V, E)$ و یک درخت فراگیر کمینه از آن داده شده است. اگر به این گراف یک یال جدید با وزن نامنفی اضافه شود، درخت فراگیر کمینه‌ی جدید را در چه مرتبه‌ای می‌توان به دست آورد؟
 (۱) $O(|V| + |E|)$ (۲) $O(|V|)$ (۳) $O(|V| \log |E|)$ (۴) $O(|E| \log |V|)$

- ۱۱۱- آرایه‌ای با n عنصر مجزا داده شده است. فرض کنید که a میانه‌ی این عناصر است. می‌خواهیم به تعداد $k \leq n/2$ عنصر از این آرایه را انتخاب کنیم که میانه‌ی آن‌ها هم a باشد. اگر k یک پارامتر ورودی باشد، با چه مرتبه‌ای این کار را می‌توان انجام داد؟ بهترین جواب را علامت بزنید.
 (۱) $O(n)$ (۲) $O(nk)$ (۳) $O(n \log k)$ (۴) $O(n \min\{\log n, k\})$

- ۱۱۲- فرض کنید گراف همبند و بدون جهت G حداقل دارای ۳ رأس است. می‌دانیم ترتیب رؤیت رأس‌ها در جست‌وجوی عمق‌اول (DFS) و جست‌وجوی سطح‌اول (BFS) از یک رأس مشخص یکسان شده است. کدام گزینه غلط است؟

- (۱) گراف G می‌تواند گراف کامل باشد.
 (۲) قطر گراف G حداکثر ۲ است.
 (۳) گراف G می‌تواند یک گراف دوبخشی کامل باشد.
 (۴) گراف G حتماً یک درخت یا یک گراف کامل است.

- ۱۱۳- قرار است درخت دودویی جست‌وجویی از عناصر $a_1 < a_2 < \dots < a_n$ بسازیم. فرض کنید که احتمال جست‌وجو برای a_i برابر p_i است و می‌دانیم که $\sum_{i=1}^n p_i = 1$. می‌خواهیم درختی بسازیم که میانگین زمان جست‌وجو برای عناصر آن، یعنی $\sum_{i=1}^n p_i \times [\text{depth}(a_i) + 1]$ ، کمینه شود. اگر C_{ij} هزینه‌ی بهینه‌ی ساخت درخت دودویی جست‌وجو از عناصر $a_i < a_{i+1} < \dots < a_j$ باشد، کدام یک از رابطه‌های زیر درست است؟ فرض کنید $C_{i+1,i} = 0$.

- (۱) $C_{ij} = \min_{i \leq k \leq j} \{C_{i,k-1}, C_{k+1,n}\} + \sum_{r=i}^j p_r$
 (۲) $C_{ij} = \min_{i \leq k \leq j} \{C_{i,k-1}, C_{k+1,n}\}$
 (۳) $C_{ij} = \min_{i < k < j} \{C_{i,k-1}, C_{k+1,n}\} + \sum_{r=i}^j p_r$
 (۴) $C_{ij} = \min_{i < k < j} \{C_{i,k-1}, C_{k+1,n}\}$


- ۱۱۴- فرض کنید دو عدد a و b بیتی را می‌توان با هزینه‌ای برابر $O(\max\{a, b\})$ جمع کرد. می‌خواهیم n عدد ۱ بیتی (0 یا 1) را با هم جمع کنیم. هزینه‌ی این کار بسته به ترکیب داده‌ی ورودی ممکن است متفاوت باشد. هزینه‌ی این کار در بهترین و بدترین حالت کدام است.

- (۱) بهترین: $O(\lg n)$ و بدترین: $O(n)$
 (۲) بهترین: $O(n)$ و بدترین: $O(n \log n)$
 (۳) بهترین: $O(\lg n)$ و بدترین: $O(n \log n)$
 (۴) بهترین: $O(n)$ و بدترین: $O(n)$

۱۱۵- می‌خواهیم n پروژه را بر روی یک پردازنده اجرا کنیم. اجرای پروژه i نام p_i ثانیه طول می‌کشد و اجرای آن باید حداکثر تا زمان d_i به پایان برسد؛ در غیر این صورت باید به میزان $t_i - d_i$ جریمه‌ی دیرکرد پرداخت شود که t_i زمان اتمام اجرای پروژه i نام است. هدف پیدا کردن الگوریتمی برای زمان‌بندی پروژه‌ها است که مجموع جریمه‌ی دیرکردها کمینه شود. اجرای پروژه‌ها براساس کدام یک از ترتیب‌های زیر مجموع جریمه‌ی دیرکردها را کمینه می‌کند؟


- (۱) به ترتیب غیرنزولی d_i ها
 (۲) به ترتیب غیرنزولی p_i ها
 (۳) به ترتیب غیرنزولی $d_i - p_i$ ها
 (۴) هیچ کدام

۱۱۶- در گراف مقابل، اعداد کنار یال‌ها هزینه عبور از آن یال و مقدار تابع اکتشافی h کنار هر گره نوشته شده است. کدام یک از گزینه‌های زیر (از چپ به راست) ترتیب ملاقات (Visit) گره‌های این گراف توسط روش A^* را نشان می‌دهد؟ فرض کنید فرزندان هر گره به ترتیب حروف الفبای لاتین تولید می‌شوند. در شرایط مساوی به گره‌ای که زودتر تولید شده است، اولویت دهید.




- (۱) S, B, A, D, E, G
 (۲) S, B, A, C, E, D, G
 (۳) S, B, A, C, E, D, F, G
 (۴) S, B, A, C, D, E, F, G

۱۱۷- در درخت زیر، دو گره A و B از نوع گره شانسی (Chance) و معادل عمل تصادفی انداختن یک سکه هستند. در صورتی که بدانیم مقدار کمینه و بیشینه تابع ارزیابی گره‌های برگ، به ترتیب برابر با -10 و $+10$ است. در روش هرس آلفا-بتا، کدام یک از گره‌های این درخت هرس خواهند شد؟



- (۱) O
 (۲) N, O
 (۳) M, N, O
 (۴) K, N, O

۱۱۸ - مساله ارضای محدودیت (Constraint Satisfaction) رنگ کردن نقشه زیر را در نظر بگیرید. فرض کنید می‌خواهیم این نقشه را با تنها یک رنگ، رنگ‌آمیزی کنیم (شهرهای مجاور نباید هم‌رنگ باشند). با این فرض، گراف محدودیت (Constraint Graph) این مساله به ازای چه مقدار (مقادیر) K ، دارای خاصیت K -Consistency است؟



(۱) فقط $K=0$

(۲) فقط $K=1$

(۳) $K=2$ و $K=1$

(۴) $K=3$ و $K=1$

۱۱۹ - کدام یک از موارد زیر، فرم نرمال عطفی (Conjunctive Normal Form) جمله منطقی مرتبه اول مقابل است؟

$$\forall x [\forall y [\neg A(y) \vee B(x, y) \Rightarrow [\neg \forall y B(y, x)]]]$$

$$(A(f(x)) \vee \neg B(g(x), x)) \wedge (\neg B(x, f(x)) \vee \neg B(g(x), x)) \quad (۱)$$

$$(A(y) \vee \neg B(y, x)) \wedge (\neg B(x, y) \vee \neg B(y, x)) \quad (۲)$$

$$(A(f(x)) \vee \neg B(f(x), x)) \wedge (\neg B(x, f(x)) \vee \neg B(f(x), x)) \quad (۳)$$

$$(A(y) \vee \neg B(g(y), x)) \wedge (\neg B(x, f(x)) \vee \neg B(g(y), x)) \quad (۴)$$

۱۲۰ - برای استفاده از روش Resolution، لازم است پایگاه دانش و نقیض حکم مورد نظر، به فرم کلازال (Clausal Form) تبدیل شوند. پس از این تبدیل، عمل استاندارد سازی (متمایز کردن) متغیرهای کلازا انجام می‌شود. عدم انجام این استانداردسازی چه تاثیری بر عملکرد الگوریتم Resolution خواهد داشت؟

(۱) ویژگی صحیح بودن (Soundness) الگوریتم نقض می‌شود.

(۲) ویژگی کامل بودن (Completeness) الگوریتم نقض می‌شود.

(۳) هر دو ویژگی صحیح بودن و کامل بودن الگوریتم نقض می‌شود.

(۴) فقط از کارایی (سرعت) الگوریتم کاسته خواهد شد.

۱۲۱ - در هر مرحله از برنامه‌ریزی با ترتیب جزئی (Partial Order Planning)، یکی از اهداف (Goals) باقیمانده مساله انتخاب می‌شود. هدف انتخاب شده توسط یکی از کنش‌های (Actions) موجود در برنامه و یا اضافه کردن یک کنش جدید به برنامه تامین می‌شود. سپس برنامه از لحاظ تهدیدهای (Threats) احتمالی بررسی می‌شود. فرض کنید در مرحله ای از برنامه‌ریزی، هدف P انتخاب و به وسیله کنش A که در برنامه موجود بوده است، تامین شود. کدام یک از گزینه‌های زیر در مورد بررسی تهدیدهای احتمالی صحیح است؟

(۱) با توجه به اینکه کنش A در برنامه موجود بوده است، تهدید جدیدی رخ نمی‌دهد و در این حالت نیازی به بررسی نیست.

(۲) در این حالت، کافی است فقط احتمال تهدید شدن هدف P از سوی کنش‌های موجود در برنامه بررسی شود.

(۳) در هر حالت، لازم است کلیه اهداف به دست آمده از نظر تهدیدهای احتمالی از سوی کلیه کنش‌های موجود در برنامه بررسی شود.

(۴) کافی است احتمال تهدید شدن هدف P از سوی کنش‌های موجود در برنامه و تهدید شدن اهداف به دست آمده در مراحل قبل، از سوی کنش A بررسی شود.

کلید اولیه سوالات آزمون کارشناسی ارشد سال 93

سوالات آزمون کارشناسی ارشد سال 93

به اطلاع داوطلبان شرکت کننده در آزمون کارشناسی ارشد سال 1393 می‌رساند، کلید اولیه سوالات بر روی سایت سازمان سنجش قرار گرفته است. این کلید اولیه غیر قابل استناد است پس از دریافت نظرات داوطلبان و صاحب نظرات کلید نهایی سوالات تهیه و بر اساس آن کارنامه داوطلبان استخراج خواهد شد. در صورت تمایل می‌توانید حداکثر تا تاریخ 8/12/92 با مراجعه به سایت سازمان سنجش www.sanjesh.org از طریق سیستم ارسال و درخواست نسبت به تکمیل فرمی که برای دریافت این نظرات آماده گردیده است اقدام نمایید. لازم به ذکر است نظرات داوطلبان فقط از طریق اینترنت دریافت خواهد شد و به موارد ارسالی از طریق دیگر رسیدگی نخواهد شد.

نوع دفترچه	نام رشته امتحانی	کد رشته امتحانی
A	مجموعه مهندسی کامپیوتر	1277

شماره سوال	گزینه صحیح										
1	2	31	4	61	4	91	1	121	2	151	سفید
2	1	32	3	62	4	92	3	122	سفید	152	سفید
3	4	33	1	63	1	93	2	123	سفید	153	سفید
4	3	34	3	64	2	94	3	124	سفید	154	سفید
5	1	35	4	65	2	95	4	125	سفید	155	سفید
6	2	36	1	66	4	96	2	126	سفید	156	سفید
7	4	37	3	67	2	97	3	127	سفید	157	سفید
8	3	38	2	68	1	98	1	128	سفید	158	سفید
9	1	39	1	69	3	99	1	129	سفید	159	سفید
10	4	40	2	70	2	100	2,3	130	سفید	160	سفید
11	2	41	4	71	1	101	4	131	سفید	161	سفید
12	3	42	2	72	3	102	3	132	سفید	162	سفید
13	3	43	2	73	4	103	3	133	سفید	163	سفید
14	1	44	1	74	2	104	2	134	سفید	164	سفید
15	2	45	3	75	1	105	4	135	سفید	165	سفید
16	2	46	2	76	3	106	2	136	سفید	166	سفید
17	4	47	2	77	4	107	3	137	سفید	167	سفید
18	1	48	1	78	2	108	4	138	سفید	168	سفید
19	4	49	3	79	2	109	1	139	سفید	169	سفید
20	1	50	4	80	3	110	2	140	سفید	170	سفید
21	3	51	1	81	4	111	1	141	سفید	171	سفید
22	1	52	3	82	1	112	4	142	سفید	172	سفید
23	2	53	3	83	1	113	1	143	سفید	173	سفید
24	3	54	2	84	4	114	4	144	سفید	174	سفید
25	3	55	4	85	3	115	4	145	سفید	175	سفید
26	2	56	1	86	2	116	3	146	سفید	176	سفید
27	3	57	3	87	1	117	3	147	سفید	177	سفید
28	2	58	2	88	3	118	4	148	سفید	178	سفید
29	3	59	3	89	2	119	1	149	سفید	179	سفید
30	4	60	2	90	4	120	2	150	سفید	180	سفید

181	سفید	211	سفید	241	سفید	271	سفید	301	سفید
182	سفید	212	سفید	242	سفید	272	سفید	302	سفید
183	سفید	213	سفید	243	سفید	273	سفید	303	سفید
184	سفید	214	سفید	244	سفید	274	سفید	304	سفید
185	سفید	215	سفید	245	سفید	275	سفید	305	سفید

186	سفید	216	سفید	246	سفید	276	سفید	306	سفید
187	سفید	217	سفید	247	سفید	277	سفید	307	سفید
188	سفید	218	سفید	248	سفید	278	سفید	308	سفید
189	سفید	219	سفید	249	سفید	279	سفید	309	سفید
190	سفید	220	سفید	250	سفید	280	سفید	310	سفید
191	سفید	221	سفید	251	سفید	281	سفید	311	سفید
192	سفید	222	سفید	252	سفید	282	سفید	312	سفید
193	سفید	223	سفید	253	سفید	283	سفید	313	سفید
194	سفید	224	سفید	254	سفید	284	سفید	314	سفید
195	سفید	225	سفید	255	سفید	285	سفید	315	سفید
196	سفید	226	سفید	256	سفید	286	سفید	316	سفید
197	سفید	227	سفید	257	سفید	287	سفید	317	سفید
198	سفید	228	سفید	258	سفید	288	سفید	318	سفید
199	سفید	229	سفید	259	سفید	289	سفید	319	سفید
200	سفید	230	سفید	260	سفید	290	سفید	320	سفید
201	سفید	231	سفید	261	سفید	291	سفید	321	سفید
202	سفید	232	سفید	262	سفید	292	سفید	322	سفید
203	سفید	233	سفید	263	سفید	293	سفید	323	سفید
204	سفید	234	سفید	264	سفید	294	سفید	324	سفید
205	سفید	235	سفید	265	سفید	295	سفید	325	سفید
206	سفید	236	سفید	266	سفید	296	سفید	326	سفید
207	سفید	237	سفید	267	سفید	297	سفید	327	سفید
208	سفید	238	سفید	268	سفید	298	سفید	328	سفید
209	سفید	239	سفید	269	سفید	299	سفید	329	سفید
210	سفید	240	سفید	270	سفید	300	سفید	330	سفید

خروج